



ANTIFREEZE LONGLIFE

Anticongelante protettivo concentrato, eco, a lunga durata

Product specifications

Descrizione

Liquido refrigerante e protettivo concentrato di alta qualità per sistemi di raffreddamento. Protegge dalla formazione di depositi, dalla ruggine, dalla corrosione e dalle scorie. Contiene un tampone pH che ritarda l'acidificazione del liquido. Non contiene silicati, nitriti e fosfati. Il prodotto è stato formulato con aggiunta di inibitori anticorrosivi che permettono l'intervallo di sostituzione ogni 3 anni.

Proprietà

- ✓ Liquido di raffreddamento, la cui forte percentuale di additivazione consente di prolungare notevolmente il periodo di servizio.
- ✓ Le sue caratteristiche lo rendono idoneo all'impiego in qualsiasi condizione di temperatura ambientale.
- ✓ La capacità di neutralizzare i prodotti acidi, consente di mantenere puliti i circuiti di raffreddamento impedendo la formazione di depositi, ruggine, scorie.
- ✓ Esente da silicati, nitriti e fosfati.
- ✓ Compatibile con tutti i tipi di gomme e guarnizioni. Non provoca indurimenti e rigonfiamenti dei manicotti.
- ✓ Previene la cavitazione e di conseguenza la corrosione dei componenti metallici.
- ✓ Non provoca schiuma, ottimo potere lubrificante in particolare sulla girante della pompa.
- ✓ Punto di ebollizione con diluizione al 50% oltre i 110°C.

Specifiche

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| ✓ BS 6580 (GB) | ✓ GM US 6277 M |
| ✓ SAEJ 1034 | ✓ FW Heft R 443 (D) |
| ✓ CUNA NC 956-16 | ✓ PorscheA/W/Audi/Seat/SkodaTI 774 C |
| ✓ Mercedes DBL 7700 | ✓ Volvo (Reg. N' 260) |
| ✓ MAN 324 | ✓ Ford WSS-M97844-C |

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



ANTIFREEZE LONGLIFE

Anticongelante protettivo concentrato, eco, a lunga durata

- ✓ Chrysler MS 9176
- ✓ BMW N 600 69.0
- ✓ Jrs K 2234 (J)
- ✓ UNE 26361-BB (E)
- ✓ Afnor R 15601 (F)"
- ✓ KSM 2142 (K)
- ✓ EMPA (CH)
- ✓ ASTM D 3306 and 4985
- ✓ NATO S 759
- ✓ EIL 1415c (MIL Italy)
- ✓ GM US 6277 M
- ✓ Ford ESD M97 849-A
- ✓ OpelGM QL 130100
- ✓ FIAT

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	ANTIFREEZE LL	Unità	Test
Aspetto	Limpido	-	Visivo
Colore	Blu-Verde	-	Visivo
Densità a 15°C	1130	Kg/m ³	ASTM D5931
pH (dil. 50% acqua)	7.7	-	ASTM D1287
Riserva Alcalina	15.5	ml HCl 0.1 mol	ASTM D1121
Cristallizzazione (dil. 50% acqua)	-40	°C	ASTM D1177
Ebollizione (dil. 50% acqua)	120	°C	ASTM D1120
Corrosione in Vetro	Supera	-	ASTM D1384
Schiuma a 88°C	50	cc	ASTM D1881
Solubilità in acqua	Completa	-	-

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Tabella Diluizione (*Utilizzare acqua demineralizzata*)

% ANTIFREEZE LONGLIFE	% H ₂ O Dem.	Punto di Cristallizzazione	Punto di Ebollizione
33	67	-18	+120
50	50	-38	+123
60	40	-52	+125

Stoccaggio

Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



ANTIFREEZE LONGLIFE

Anticongelante protettivo concentrato, eco, a lunga durata

Product specifications

Imballi disponibili

PN 10295 – 1 L

PN 10297 – 20 L

PN 10299 – 200 L

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.