



FULLSYNT GPL/CNG TECHNOLOGY

Lubrificante Lubrificante HI-TEC Syntetic 100%

Product specifications

Descrizione

FULLSYNT GPL/CNG TECHNOLOGY è stato sviluppato per tutti i motori a benzina e Diesel che necessitano di una lubrificazione istantanea a partire dalla fase di avviamento motore. Si tratta di un lubrificante totalmente sintetico, particolarmente adatto a motori turbo-compressi, multivalvole e iniezione diretta e per quei motori equipaggiati di marmitta catalitica e alimentati a carburante senza piombo e GPL. Ulteriormente additivato con lo specifico additivo **Wynn's SFP (Super Friction Proofing®)**.

Proprietà

- ✓ Gradazione SAE 5W/40
- ✓ Eccellente resistenza termica, facilita le partenze a freddo, con immediata lubrificazione degli organi motore, in particolare il sistema di lubrificazione delle valvole idraulica.
- ✓ La specifica formulazione, opportunamente bilanciata consente di ottenere una forte diminuzione degli attriti, una eccezionale protezione contro l'usura, con vantaggi in termini energetici e di consumi (Fuel Economy). Riduce la temperatura di esercizio dell'olio, mantiene più stabili le sue caratteristiche e diminuisce le usure grazie alla sua particolare additivazione SFP®.
- ✓ Forte stabilità all'ossidazione, con ottimo potere detergente e disperdente.
- ✓ Perfetta pulizia del motore, bassi contenuti di fosforo, ridotte emissioni allo scarico e totale compatibilità con i sistemi catalitici (sistemi a tre e quattro vie).
- ✓ Prestazioni eccezionali su tutte le tipologie di motorizzazioni comprese quelle GPL/CNG.
- ✓ Riduzione dei consumi grazie alla particolarità delle basi e pacchetto di additivi.
- ✓ Prolungamento dell'intervallo di cambio olio, grazie alla stabilità della sua formulazione.

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



FULLSYNT GPL/CNG TECHNOLOGY

Lubrificante Lubrificante HI-TEC Syntetic 100%

Product specifications

Specifiche

- ✓ SAE 5W/40
- ✓ ACEA A3/B3 & A3/B4
- ✓ API SN/CF
- ✓ MB 229.3
- ✓ MB 229.5
- ✓ PSA B712296
- ✓ GM-LL-B-025
- ✓ VW 502.00/505.00/505.01
- ✓ RENAULT RN 0700/0710

Idoneo dove previste le specifiche:

- ✓ FIAT 9.55535-T2

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	SAE 5W/40	Unità	Test
Densità a 15°C	0.855	Kg/dm ³	ASTM D 1298
Viscosità a 40° C	90.0	cSt	ASTM D445
Viscosità a 100°C	14.0	cSt	ASTM D445
Indice di Viscosità	165	-	ASTM D2270
Punto di Scorrimento	-36	°C	ASTM D97
Punto di Infiammabilità COC	220	°C	ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Stoccaggio

Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



FULLSYNT GPL/CNG TECHNOLOGY

Lubrificante Lubrificante HI-TEC Syntetic 100%

Product specifications

Imballi disponibili

PN 10595 – 1 L

PN 10597 – 20 L

PN 10599 – 200 L

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.