



GREASE UNIVERSAL

Grasso universale ai saponi di Litio

Product specifications

Descrizione

Grasso lubrificante a base di oli minerali ad alta raffinazione, con aggiunta di addensanti a base di saponi di litio e contenenti agenti antiossidanti, idrorepellenti ed antiusura. Queste caratteristiche lo rendono idoneo per la lubrificazione di cuscinetti, mozzi e ruote garantendo nel contempo un'efficace resistenza alle vibrazioni.

Proprietà

- ✓ Le sue caratteristiche e la sua additivazione lo rendono idoneo alla lubrificazione di qualsiasi tipo di cuscinetto, guide, giunti, articolazioni, organi dello sterzo ed ingranaggi in carter.
- ✓ La propria formulazione lo rende perfetto anche per esigenze di lubrificazione centralizzata di impianti siderurgici.
- ✓ Le proprietà sono particolarmente indicate per applicazioni dove è richiesta una forte azione antiossidante, antiusura oltre che idrorepellente.
- ✓ Eccellente proprietà lubrificante.
- ✓ Può essere utilizzato in un ampio spettro di applicazione sia a bassa che alta temperatura.
- ✓ Range di temperature di utilizzo (-25°C + 120°C)
- ✓ Facile da applicare anche con ingrassatori manuali ed a aria compressa.

Specifiche

- ✓ NLGI 2
- ✓ ISO 6743-9: L-XBCEA 2
- ✓ DIN 51 502: K2K-25

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



GREASE UNIVERSAL

Grasso universale ai saponi di Litio

Product specifications

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	GREASE UNIVERSAL	Unità	Test
Tipologia Olio	Minerale	-	-
Tipologia di sapone addensante	Litio	-	-
Punto di goccia	> 175	°C	ASTM D566
Penetrazione a 25°C (60 colpi)	265-295	mm	ASTM D217
Consistenza NLGI	2	-	DIN 51818
Colore	Ambra	-	Visivo

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Stoccaggio

Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

Imballi disponibili

PN 11195 – 0.850 Kg

PN 11197 – 18 Kg

PN 11199 – 180 Kg

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.