



# GREASE MP

Grasso di tipo E.P. ai saponi di Litio

Product specifications

## Descrizione

Grasso lubrificante a base di oli minerali di alta raffinazione, addensati con saponi di litio e contenenti agenti antiossidanti, anticorrosione ed antiusura. Idoneo per impianti di lubrificazione centralizzata di veicoli industriali. L'additivazione EP conferisce la capacità di sopportare carichi molto elevati. Possiede un alto potere lubrificante, alta resistenza termica anche nelle condizioni di operatività più severe.

## Proprietà

- ✓ Grasso a base di oli minerale e sapone al litio.
- ✓ Le sue caratteristiche e la particolare additivazione EP lo rendono idoneo alla lubrificazione di qualsiasi tipo di cuscinetto, articolazione, organo dello sterzo ed ingranaggio in carter.
- ✓ Elevata resistenza termica nei componenti meccanici, come cuscinetti su mozzi ruota con impianto frenante a disco.
- ✓ Le proprietà sono particolarmente indicate per applicazioni dove è richiesta un'azione antiossidante, antiusura oltre a garantire la capacità di sopportare carichi molto elevati.
- ✓ Elevate proprietà di idrorepellenza.

## Specifiche

- ✓ NLGI 3
- ✓ ISO 6743-9: L-X-CCEB 3
- ✓ DIN 51502: KP3K -30

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: [rilub@rilub.it](mailto:rilub@rilub.it) – Website: [www.rilub.it](http://www.rilub.it)

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



# GREASE MP

Grasso di tipo E.P. ai saponi di Litio

Product specifications

## Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	MP 3	Unità	Test
Tipologia Olio	Minerale	-	-
Tipologia di sapone addensante	Litio	-	-
Punto di goccia	180	°C	ASTM D566
Penetrazione a 25°C (60 colpi)	220 - 250	mm	ASTM D217
Consistenza NLGI	3	-	DIN 51818
Colore	Ambra	-	Visivo

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

## Stoccaggio

Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

## Imballi disponibili

GREASE MP 3  
PN 11295 – 0.850 Kg  
PN 11297 – 18 Kg  
PN 11299 – 180 Kg

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: [rilub@rilub.it](mailto:rilub@rilub.it) – Website: [www.rilub.it](http://www.rilub.it)

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.