



# UNITRUCK

Unigradi per motori diesel

Product specifications

## Descrizione

Lubrificante di ottima qualità di tipo stagionale, formulato con oli base di elevata qualità ed additivi disperdenti, antiruggine, anticorrosione e antischiuma, che assicurano la massima protezione in qualsiasi condizione di esercizio.

La gradazione SAE 10W è particolarmente indicata come olio idraulico nei mezzi agricoli e da cantiere rispondenti alle specifiche Caterpillar TO-2 e Allison C3.

## Proprietà

- ✓ Lubrificante per tutti i motori diesel pesanti, la cui forte percentuale di additivazione consente di prolungare notevolmente il periodo di servizio, garantendo la massima pulizia e protezione del motore.
- ✓ Può essere utilizzato anche in motori benzina dei veicoli commerciali quando necessita un lubrificante unigrado.
- ✓ Elevato potere detergente, disperdente e antiusura.
- ✓ Ridotte formazioni di lacche, morchie e vernici.

## Specifiche

- ✓ API CE/SF
- ✓ ACEA E1-98
- ✓ MB 227.0
- ✓ MAN 270
- ✓ CATERPILLAR TO-2 (SAE 10W)
- ✓ ALLISON C3 (SAE 10W)

## Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	SAE 10W	SAE 40	Unità	Test
Densità a 15°C	0.875	0.890	Kg/dm <sup>3</sup>	ASTM D 1298
Viscosità a 40° C	32	150	cSt	ASTM D445
Viscosità a 100°C	6.0	15.0	cSt	ASTM D445
Indice di Viscosità	110	105	-	ASTM D2270
Punto di Scorrimento	-24	-21	°C	ASTM D97
Punto di Infiammabilità COC	225	235	°C	ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: [rilub@rilub.it](mailto:rilub@rilub.it) – Website: [www.rilub.it](http://www.rilub.it)

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



# UNITRUCK

*Unigradi per motori diesel*

Product specifications

## Stoccaggio

Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

## Imballi disponibili

**SAE 10W** – PN 12097 – 20 L / PN 12099 – 200 L

**SAE 40** – PN 13597 – 20 L / PN 13599 – 200 L

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: [rilub@rilub.it](mailto:rilub@rilub.it) – Website: [www.rilub.it](http://www.rilub.it)

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A.. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.