



WYNNOIL 3

Lubrificante per mandrini veloci

Product specifications

Descrizione

E' un fluido oleoso destinato alla lubrificazione di organi molto veloci sia per macchine tessili che per macchine utensili. E' costituito da un olio base accuratamente raffinato al solvente e speciali additivi contro l'ossidazione, la corrosione, l'usura e la schiuma.

Proprietà

L'additivazione del WYNNOIL 3 assicura:

- ✓ Un'alta stabilità del lubrificante per prevenire la formazione di gomme e morchie durante l'impiego.
- ✓ Un'efficace protezione della ruggine in ambienti ad elevato tasso di umidità.
- ✓ Un'efficace azione antiusura, per prevenire la formazione di giochi e vibrazioni, evitare scarti di lavorazione ed arresti macchina.
- ✓ Una spiccata proprietà antischiuma per mantenere un costante velo lubrificante.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristiche	WYNNOIL 3	Unità	Test
Colore	Giallo	-	Visivo
Densità a 15°C	825.0	Kg/dm ³	ASTM D 1298
Viscosità a 40° C	3.4	cSt	ASTM D445
Flash Point	115	°C	ASTM D92

I valori sopra riportati si riferiscono allo standard di produzione industriale e non costituiscono specifica.

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.



WYNNOIL 3

Lubrificante per mandrini veloci

Product specifications

Stoccaggio

Possibilmente alloggiare le confezioni al coperto. I fusti devono essere tenuti orizzontali onde evitare infiltrazioni di acqua, e/o la cancellazione delle scritte. Non tenere il prodotto in luoghi esposti a fonti di calore. Per le informazioni relative alla salute richiedere alla Rilub S.p.A. le schede di sicurezza prodotto.

Imballi disponibili

PN 17499 – 200L

PN 17400 – 1000L

Rilub S.p.a. – via FF.SS., 139 – 80044 Ottaviano (NA) / Italia

Tel: 39-081-338.34.11 - Fax: 39-081-338.34.05 – E-mail: rilub@rilub.it – Website: www.rilub.it

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono da considerarsi valide fino alla data della presente. L'esattezza dei dati e delle informazioni contenuti in questa scheda non impegnano in nessun modo la Rilub S.p.A. All'utilizzatore è fatto obbligo di utilizzare i prodotti in modo sicuro e nel rispetto delle leggi vigenti. Nessun contenuto della presente scheda può essere interpretato come un consenso o una raccomandazione esplicita od implicita per poter utilizzare i dati.

La Società Rilub S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danni o lesioni, causa l'uso non corretto del prodotto stesso.